



17



**RÖBEN Tonbaustoffe GmbH | Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168, D-26340 Zetel | Germany**

EN 14411:2016 - Anhang G:

Anforderung: Trockengepresste keramische Fliesen nach DIN EN 14411:2016 (Anhang G, Gruppe Bl_a) mit geringer Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, unglasiert

Verwendungszweck: Für Bodenbeläge innen und außen

Leistungserklärung: FSZ-002

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	Klassifiziert ohne Prüfung (CWT)
Abgabe gefährlicher Stoffe: - Cadmium - Blei - Sonstige	NPD NPD NPD	DIN EN ISO 10545-15
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden bestanden	DIN EN ISO 10545-12
Bruchlast	≥ 1.300 N	DIN EN ISO 10545-4
Biegefestigkeit	≥ 35 N/mm ²	DIN EN ISO 10545-4
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Aufdruck Verpackung	DIN 51130
Taktilität	NPD	